

Têtes et accessoires pour projection humide :



TÊTE DE PROJECTION HUMIDE NW50

Raccord tuyau diam. 50mm
Equipée de 2 gicleurs pour humidifier le matériau en sortie de tuyau



Idéale pour débiter dans la projection humide



TÊTE DE PROJECTION HUMIDE NW63

Raccord tuyau diam. 63mm
Equipée de 3 gicleurs pour humidifier le matériau en sortie de tuyau



Pour les personnes expérimentées et souhaitant gagner en débit



TÊTE DE PROJECTION HUMIDE TERMINATOR

Raccord tuyau diam. 75mm
Equipée de 4 gicleurs pour humidifier le matériau en sortie de tuyau



*Permet de projeter la ouate à longue distance tout en l'humidifiant
Idéale en voûte d'église, grand plancher ouvert à l'air libre*



TÊTE DE PROJECTION HUMIDE INLINE

Raccord tuyau diam. 50 ou 63mm
Equipée d'un gicleur intégré pour humidifier le matériau en sortie de tuyau



Idéale pour les projections de matériaux coupe-feu



RABOT D'ÉGALISATION

Filaire 220 volts
Largeur utile 690mm. (900mm avec rallonges optionnelles)



Permet d'égaliser vos surfaces entre vos ossatures



POMPE À PISTONS HAUTE PRESSION

220 Volts
Livrée avec une lance de pulvérisation
Pression maxi : 80 bars
Débit maxi : 9.4L/min
Pression réglable par bouton + manomètre



TUYAU DE CONNEXION HAUTE PRESSION

Existe en 15, 30 et 50ml



POMPE À MEMBRANE

220 Volts
Pression maxi : 20 bars
Débit maxi : 17.2L/min



Aspiration possible dans un fût pour les applications avec liant en vide de mur par exemple