

Les  produit :

- Broyeurs multiples pour décompacter les matériaux les plus denses.
- Débit importants, idéal pour les grands chantiers et les maisons à ossatures bois

Réf. 2775

Applications :



Soufflage



Insufflation

Matériaux :



Quate de cellulose



Laine de verre



Vermiculite



Laine de roche



Granulat de liège



Fibre de bois



► Cardeuse EM400

*Machine puissante destinée au soufflage et à l'insufflation en atelier ou chantier pour un rendement très important. Sa large tablette de chargement et sa cuve de grande capacité vous permettront de charger la machine dans les meilleures conditions.*

Caractéristiques techniques :

- Soufflerie haute performance pour des débits importants
- Broyeurs multiples pour un décompactage parfait des matériaux
- Table de chargement basculante
- Réglages machine directement sur la commande filaire (sans fil en option)
- Débit maxi : 1580 kg/h\*
- Dénivelés maxi : 20-45 mètres
- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : env. 1800 mm
- Poids : 120 kg

Livrée avec :

- Une valisette pour la télécommande KFB2000 et les accessoires.
- Une rallonge pour commande filaire
- Une bombe de lubrifiant silicone



*L'option DS vous permet de régler la vitesse de la roue aube en plus de l'ouverture de trappe motorisée*

## Nos variantes :

Appellation	EM440 10 kW	EM440 10,5 kW
Débits maximum	1600 kg/h	1600 Kg/h
Capacité de la cuve	1,0 cm <sup>3</sup>	
Diamètre de sortie	NW75	
Dimensions (Ø x h)	1300 x 1020 x 1800 mm	
Poids	460 kg	460 kg
Télécommande	Filaire réglable KFB2000	
Système de broyeur	4 axes rotatifs + 2 axes à griffes au-dessus du sas	
Trappe de matériaux	19 niveaux	
Volume d'air max.	975 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h
Dénivelés max.	35m / 50m	50m
Longueur tuyau maxi	ml	ml
Pression	480 mbar	500 mbar
Puissance soufflerie	10 kW	10,5 kW
Alimentation	3x230 V	400 V

## Nos accessoires EM400 :

Télécommande FFB2000 PRO



Kit d'insufflation



Groupe électrogène



L'enrouleur à tuyaux

