

Les + produit :

- Une machine de 220V haut-débits
- Broyeur de dernière génération pour un décompactage optimal
- Une machine polyvalente et puissante pour le chantier

Applications :



Soufflage



Insufflation



Projection humide

Matériaux :



Quate de cellulose



Laine de verre



Vermiculite



Laine de roche



Granulat de liège



Fibre de bois



► Cardeuse EM300

Dotée d'une nouvelle technologie de broyage, la cardeuse série EM300 vous assure un décompactage de qualité pour une grande variété de matériaux.

Son support de sac intégré vous facilitera le chargement de l'isolant et ses nombreuses possibilités de réglage (télécommande + armoire électrique) vous permettront des applications techniques.

Caractéristiques techniques :

- 3 à 5 souffleries à vitesse réglable, selon modèle
- Double broyeur : 3 broyeurs horizontaux supérieurs et broyeur rotatif à griffes au-dessus du SAS
- Cuve de grande capacité (0,315 m³, soit environ 2 sacs)
- Contrôle dynamique de la pression lorsque la cloison est remplie
- Télécommande filaire réglable KFB2000
- SAS en inox pour plus de robustesse
- Support de sac escamotable intégré
- Accessibilité des pièces mécaniques facilitée grâce à sa construction moléculaire et au réservoir basculant
- Longueur : 990 mm
- Largeur : 830 mm
- Hauteur : env. 1740 mm
- Poids : 257 kg

Option :

- Télécommande sans fil FFB2000 PRO



La EM300 peut également aspirer vos isolants avec le fût 115L ou 250L en option.

Nos variantes :

Appellation	EM 320 7,0Kw	EM 325 10,2Kw	EM 345 10,2Kw
Débits maximum	1250 kg/h	1250 kg/h	1400 kg/h
Capacité de la cuve	0,315 m ³ , soit 2 sacs		
Diamètre de sortie	NW75		
Dimensions (∅ x h)	990 x 830 x 1740 mm		
Poids	257 kg	267 kg	272 kg
Télécommande	Filaire réglable KFB2000		
Système de broyeur	Double broyeur horizontal à came et broyeur rotatif à griffes		
Trappe de matériaux	19 niveaux		
Volume d'air max.	590 m ³ /h	995 m ³ /h	585 m ³ /h
Dénivelés max.	45m	70m	50m
Longueur tuyau possible	150ml	200ml	200ml
Pression	370 mbar	400 mbar	500 mbar
Puissance Totale	7,0 Kw	10,2 Kw	10,2 Kw
Alimentation	2 x 220 V	3x220 V	400 V

Nos accessoires EM300 :

