

Tuyaux et accessoires pour le soufflage :



ENROULEUR DE TUYAUX

Platine de fixation sur bâti pour installation dans remorques ou en mural.

Raccord latéral diam. 75mm

Capacités :

- 130ml en tuyau translucide diam 50mm
- 131ml en tuyau d'insufflation diam 50mm
- 90ml en tuyau translucide diam. 63mm
- 70ml en tuyau d'insufflation diam. 63mm
- 60ml en tuyau translucide diam. 75mm
- 45ml en tuyau d'insufflation diam. 75mm

Roues disponibles en option.



RACCORD TOURNANT

Existe en diam. 50, 63 et 75mm

Evite la création de boucles lors de la manipulation des tuyaux



Gain de temps lors de la mise en place sur le chantier !

Plus de serres-câbles à démonter

TUYAU SOUPLE TRANSLUCIDE 20ML

Existe en diam. 38, 50, 63, 75 et 90mm



Idéal en sortie de machine, souple et lisse à l'intérieur

RACCORD DE TUYAUX

Existe en diam. 50, 63, 75 et 90mm



TUYAU SEMI-RIGIDE PVC ROUGE 15ML

Existe en diam. 38, 50, 63, 75 et 90mm



Idéal pour l'insufflation et le décompactage complémentaire des fibres car intérieur annelé

REDUCTEUR DE TUYAUX

Existe en diam. :

- 50>38mm
- 63>38mm
- 63>50mm
- 75>50mm
- 75>63mm
- 90>75mm
- 102>75mm



SERRE-CÂBLE À VIS

Existe en diam. 38, 50, 63, 75 et 90mm



SERRE-CÂBLE RAPIDE

Existe en diam. 75 et 90mm

Permet un démontage des tuyaux rapide et sans outils.

