

Groupes électrogènes pour l'alimentation autonome de nos cardeuses :



GRUPE ELECTROGENE 10 kW

Moteur 2 cylindres – 4 temps OHV essence
 Technologie VKS : sans contact, défauts ou usure
 Démarrage électrique à batterie
 Double génératrice sans charbon pour une grande longévité (env. 20 000h)
 Stabilité d'alimentation +/- 1%
 Réservoir 30 litres
 Nuisance sonore : 97 dB
 Puissance continue KVA : 10.0/8.00 /kW : 6.0/5.4
 Prises : 2x Schuko 230V/16A, 2 x CEE 400V/16A
 Dimensions : 850 x 650 x 575mm
 Poids : env. 155kg



Pour les cardeuses jusqu'à 5Kw de puissance, M99 et M95



GRUPE ELECTROGENE 14 kW

Moteur 2 cylindres – 4 temps essence
 Technologie VKS : sans contact, défauts ou usure
 Démarrage électrique à batterie
 Génératrice sans charbon pour une grande longévité (env. 20 000h)
 Stabilité d'alimentation +/- 1%
 Réservoir 12 litres
 Nuisance sonore : 95 dB
 Puissance continue KVA : 13.2 /7.00 /kW : 11.2/6.3
 Prises : 3x Schuko 230V/16A, 1x CEE 230V/16A, 1x CEE 400V/16A
 Dimensions : 82 x 440 x 580mm
 Poids : env. 165kg



Pour les cardeuses jusqu'à 7Kw de puissance. Pour l'EM320 ou l'alimentation principale de l'EM325 – EM440

Les + produit :

- Compact et transportable



GRUPE ELECTROGENE GRANDE CAPACITE 15 kW

Moteur diesel à consommation réduite (Yanmar 3 cylindres / 4 temps)
 Régulation électronique sans charbons
 Démarrage électrique à batterie
 Générateur à synchrone classe H
 Réservoir 51 litres
 Nuisance sonore : 93 dB
 Puissance continue KVA : 14.3/13.0 /kW : 11.4/10.4
 Prises : 1x Schuko 230V/16A, 1x CEE 230V/16A, 1x CEE 400V/16A
 Dimensions : 1646 x 885 x 1061mm
 Poids : env. 480kg



Pour une installation en poste fixe et l'utilisation permanente des turbines additionnelles sur cardeuses EM325 / EM440



GRUPE ELECTROGENE GRANDE CAPACITE 20 kW

Moteur diesel à consommation réduite (Yanmar 4 cylindres / 4 temps)
 Régulation électronique haute capacité Meccalte, sans charbons
 Démarrage électrique à batterie
 Générateur à synchrone classe H
 Réservoir 51 litres
 Nuisance sonore : 93 dB
 Puissance continue KVA : 19,3/17.6 /kW : 15.4/14.00
 Prises : 1x Schuko 230V/16A, 2x CEE 230V/16A, 1x CEE 400V/16A, 1x CEE 400V/32A
 Dimensions : 1646 x 885 x 1061mm
 Poids : env. 560kg

Les + produit :

- Pour un usage intensif
- Faible consommation